



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA



SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

NF11 - TASSELLO A PERCUSSIONE GRIGIO TESTA SVASATA IN NYLON CHIEDO ZINCATO



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tassello a percussione in nylon a testa svasata,

Vite zincata bianca.

VANTAGGI:

- Le diverse lunghezze disponibili consentono un perfetto accoppiamento con lo spessore del profilo da fissare.
- Il corpo funge da isolante contro la corrosione ed i ponti termici.
- la particolare forma del chiodo con impronta a croce, consente di svitare e smontare la struttura installata.
- Il collare evita le tensioni sui materiali di rivestimento ed impedisce al tassello di penetrare nel foro.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

TIPOLOGIE D'USO

L'applicazione del tassello può avvenire a parete e a terra.

È sconsigliato l'utilizzo a soffitto e si applica sui principali tipi di materiali edili, quali:

- Mattoni pieni
- Calcestruzzo
- Mattoni forati
- Calcestruzzo alleggerito

Indicato anche per fissare la lastra di cartongesso direttamente a parete; la testa non fa spessore.

ISTRUZIONI D'USO E INSTALLAZIONE

- All'apertura della confezione controllare sempre l'integrità e l'idoneità del prodotto.
- Per il montaggio usare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla normativa vigente quali: guanti, occhiali di protezione, calzature idonee a proteggersi da schiacciamenti e perforazioni/scivolamenti, elmetto. I DPI devono essere sempre scelti tenendo conto dei potenziali rischi connessi alla specifica attività e al luogo di lavoro.
- Controllare il buono stato della parete o superficie su cui fissare il tassello.
- Attenersi alle indicazioni sui valori di carico supportati.
- Realizzare il foro delle dimensioni indicate sulla tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- Asportare la polvere dal foro (la polvere e i residui sono elementi che riducono la tenuta e la stabilità dell'ancoraggio).
- Inserire completamente il tassello all'interno del foro
- Controllare l'integrità della zona di ancoraggio dell'oggetto da fissare.
- Fissare l'oggetto avvitando le viti nel tassello fino al completo serraggio e facendo in modo che l'oggetto stesso aderisca a parete.
- Una volta completate tutte le attività sopra elencate. Effettuare verifiche manuali sulla stabilità dell'intera struttura.

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

AVVERTENZE

- Le informazioni relative alle caratteristiche del tassello da utilizzare sono indicate nella tabella "INFORMAZIONI TECNICHE".
- I carichi massimi ammissibili, in relazione al tipo di materiale sul quale fissare il tassello e in funzione delle sollecitazioni a cui può essere sottoposto il tassello sono riportate nelle tre tabelle finali.
- Tenere presente che il carico supportato deve tener conto di molteplici fattori quali.
 - resistenza caratteristica della struttura
 - staticità o dinamicità del carico
 - entità e direzione del carico
 - sollecitazioni ortogonali e non ortogonali al carico

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



SCHEMA TECNICA

Rev. 1
Data: 01/09/2016



ISO 9001

FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

INFORMAZIONI TECNICHE

| codice | Descrizione | diametro punta (mm) | lunghezza (mm) | profondità minima foro (mm) | pz. Per confezione |
|---------|---|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|
| NF11001 | tassello con vite bianca Ø5mm | 5 | 30 | 40 | 200 pz |
| NF11002 | tassello con vite bianca Ø6mm | 6 | 40 | 50 | 200 pz |
| NF11003 | tassello con vite bianca Ø6mm | 6 | 50 | 60 | 200 pz |
| NF11004 | tassello con vite bianca Ø6mm | 6 | 60 | 70 | 200 pz |
| NF11005 | tassello con vite bianca Ø6mm | 6 | 70 | 80 | 200 pz |
| NF11016 | tassello con vite bianca Ø6mm | 6 | 80 | 90 | 200 pz |
| NF11006 | tassello con vite bianca Ø8mm | 8 | 50 | 60 | 200 pz |
| NF11007 | tassello con vite bianca Ø8mm | 8 | 60 | 70 | 200 pz |
| NF11008 | tassello con vite bianca Ø8mm | 8 | 75 | 85 | 100 pz |
| NF11009 | tassello con vite bianca Ø8mm | 8 | 100 | 110 | 100 pz |
| NF11010 | tassello con vite bianca Ø8mm | 8 | 120 | 130 | 100 pz |
| NF11011 | tassello con vite bianca Ø8mm | 8 | 135 | 145 | 100 pz |
| NF11012 | Tassello industriale con vite bianca Ø5mm | 5 | 30 | 40 | 10000 pz |
| NF11013 | Tassello industriale con vite bianca Ø6mm | 6 | 40 | 50 | 5000 pz |
| NF11014 | Tassello industriale con vite bianca Ø6mm | 6 | 50 | 60 | 4000 pz |
| NF11015 | Tassello industriale con vite bianca Ø6mm | 6 | 60 | 70 | 3000 pz |
| NF11040 | Tassello con vite Ø10mm | 10 | 160 | 170 | 50 pz. |
| NF11042 | Tassello con vite Ø10mm | 10 | 200 | 210 | 50 pz |

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORI DI ESTRAZIONE A TRAZIONE

| Codice | VALORE DI ESTRAZIONE calcestruzzo R250 | | VALORE GARANTITO calcestruzzo R250 | |
|---------|---|------|---------------------------------------|------|
| | kgf | kN | kgf | kN |
| NF11001 | 84 | 0.84 | 42 | 0.42 |
| NF11002 | 90 | 0.90 | 45 | 0.45 |
| NF11003 | 90 | 0.90 | 45 | 0.45 |
| NF11004 | 90 | 0.90 | 45 | 0.45 |
| NF11005 | 90 | 0.90 | 45 | 0.45 |
| NF11016 | 90 | 0.90 | 45 | 0.45 |
| NF11006 | 159 | 1.59 | 79 | 0.79 |
| NF11007 | 159 | 1.59 | 79 | 0.79 |
| NF11008 | 159 | 1.59 | 79 | 0.79 |
| NF11009 | 159 | 1.59 | 79 | 0.79 |
| NF11010 | 159 | 1.59 | 79 | 0.79 |
| NF11011 | 159 | 1.59 | 79 | 0.79 |
| NF11040 | 169 | 1.69 | 84 | 0.84 |
| NF11042 | 169 | 1.69 | 84 | 0.84 |

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORI DI ESTRAZIONE A TRAZIONE

| Codice | VALORE DI ESTRAZIONE mattone pieno | | VALORE GARANTITO mattone pieno | |
|---------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | kgf | kN | kgf | kN |
| NF11001 | 69 | 0.69 | 34 | 0.34 |
| NF11002 | 75 | 0.75 | 37 | 0.37 |
| NF11003 | 75 | 0.75 | 37 | 0.37 |
| NF11004 | 75 | 0.75 | 37 | 0.37 |
| NF11005 | 75 | 0.75 | 37 | 0.37 |
| NF11016 | 75 | 0.75 | 37 | 0.37 |
| NF11006 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11007 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11008 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11009 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11010 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11011 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11040 | 136 | 1.36 | 68 | 0.68 |
| NF11042 | 136 | 1.36 | 68 | 0.68 |

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORI DI ESTRAZIONE A TRAZIONE

| Codice | VALORE DI ESTRAZIONE mattone forato | | VALORE GARANTITO mattone forato | |
|---------|--|------|------------------------------------|------|
| | kgf | kN | kgf | kN |
| NF11001 | 45 | 0.45 | 22 | 0.22 |
| NF11002 | 51 | 0.51 | 17 | 0.17 |
| NF11003 | 51 | 0.51 | 17 | 0.17 |
| NF11004 | 51 | 0.51 | 17 | 0.17 |
| NF11005 | 51 | 0.51 | 17 | 0.17 |
| NF11016 | 51 | 0.51 | 17 | 0.17 |
| NF11006 | 63 | 0.63 | 21 | 0.21 |
| NF11007 | 63 | 0.63 | 21 | 0.21 |
| NF11008 | 63 | 0.63 | 21 | 0.21 |
| NF11009 | 63 | 0.63 | 21 | 0.21 |
| NF11010 | 63 | 0.63 | 21 | 0.21 |
| NF11011 | 63 | 0.63 | 21 | 0.21 |
| NF11040 | 73 | 0.73 | 36 | 0.36 |
| NF11042 | 73 | 0.73 | 36 | 0.36 |

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORI DI ESTRAZIONE A TAGLIO

| Codice | VALORE DI ESTRAZIONE calcestruzzo R250 | | VALORE GARANTITO calcestruzzo R250 | |
|---------|---|------|---------------------------------------|------|
| | kgf | kN | kgf | kN |
| NF11001 | 123 | 1.23 | 61 | 0.61 |
| NF11002 | 129 | 1.29 | 64 | 0.64 |
| NF11003 | 129 | 1.29 | 64 | 0.64 |
| NF11004 | 129 | 1.29 | 64 | 0.64 |
| NF11005 | 129 | 1.29 | 64 | 0.64 |
| NF11016 | 129 | 1.29 | 64 | 0.64 |
| NF11006 | 171 | 1.71 | 85 | 0.85 |
| NF11007 | 171 | 1.71 | 85 | 0.85 |
| NF11008 | 171 | 1.71 | 85 | 0.85 |
| NF11009 | 171 | 1.71 | 85 | 0.85 |
| NF11010 | 171 | 1.71 | 85 | 0.85 |
| NF11011 | 171 | 1.71 | 85 | 0.85 |
| NF11040 | 181 | 1.81 | 90 | 0.90 |
| NF11042 | 181 | 1.81 | 90 | 0.90 |

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

VALORI DI ESTRAZIONE A TAGLIO

| Codice | VALORE DI ESTRAZIONE mattone pieno | | VALORE GARANTITO mattone pieno | |
|---------|---------------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| | kgf | kN | kgf | kN |
| NF11001 | 121 | 1.21 | 61 | 0.63 |
| NF11002 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11003 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11004 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11005 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11016 | 126 | 1.26 | 63 | 0.63 |
| NF11006 | 168 | 1.68 | 84 | 0.84 |
| NF11007 | 168 | 1.68 | 84 | 0.84 |
| NF11008 | 168 | 1.68 | 84 | 0.84 |
| NF11009 | 168 | 1.68 | 84 | 0.84 |
| NF11010 | 168 | 1.68 | 84 | 0.84 |
| NF11011 | 168 | 1.68 | 84 | 0.84 |
| NF11040 | 178 | 1.78 | 89 | 0.89 |
| NF11042 | 178 | 1.78 | 89 | 0.89 |

Coefficiente di sicurezza adottato: 2

Akifix S.p.A. - unipersonale

Sede logistica e amministrativa: Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

Sede logistica Nord Italia: Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy
Tel. +39 0471 81 78 00

Sede legale: Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

Website: www.akifix.com **e-mail:** info@akifix.com akifix@akifix.com