

SCHEDA TECNICA

PITTURA ANTICONDENSA

Nome comm. del prodotto:
codice:

PITTURA ANTICONDENSA
A120/A119

Nome società produttrice:
Indirizzo:

TWENTE PAINTS S.r.l.
Viale Enrico Ortolani, 200
00125 Acilia – Roma
Tel: 06/5211707 – 06/52311278
FAX: 06/52311279
E- Mail: twentepaints@tiscalinet.it

1. Colore

Bianco

2. Aspetto

Tipico opaco

3. Qualità

Idropittura, anticondensa, termoisolante, fonassorbente ed antimuffa ad azione permanente. Formulata con microelementi sferici cavi, la pittura fornisce un'ottima barriera isolante che impedisce la formazione di condensa e quindi di muffe. Consente inoltre anche un risparmio energetico mantenendo le pareti calde d'inverno e fresche d'estate.

4. Impiego

Si utilizza su pareti interne pulite ed asciutte.

5. Applicazione

A pennello o rullo su supporti trattati ove necessario con opportuni fissativi, avendo cura di applicare uno spessore minimo non inferiore ai 300 microns asciutti. Si diluisce in acqua 25 – 30%

6. Riverniciabilità

6-8 ore

7. Resa

Mediamente 3 – 3,5 mq/lt

8. Peso Specifico

0,84

9. Viscosità

Medio alta.