

RIMUOVI MUFFA

RIMUOVE MUFFA, MUSCHI E
LICHENI

IDEALE PER MURATURE E
SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

IGIENIZZA IN PROFONDITÀ LE
SUPERFICI TRATTATE



CARATTERISTICHE

Rimuovi Muffa è un prodotto pronto all'uso e di facile utilizzo, specifico per rimuovere tracce di muffa, muschi e licheni. Il prodotto sbianca perfettamente le superfici, eliminando istantaneamente macchie e annerimenti.

CAMPO DI IMPIEGO

Rimuovi Muffa è adatto sia per interni che esterni; agisce efficacemente su pareti, soffitti, rivestimenti e fughe. Ideale per bagni, cabine doccia, saune, piscine, cucine, spogliatoi, lavanderie, cantine, garage, locali sotterranei, locali per caldaie e ambienti umidi in genere.

Idoneo per il trattamento di pitture murali, intonaci, cemento, ceramica, fughe, mattoni faccia vista e pietre naturali.

DATI TECNICI

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Giallo chiaro; trasparente
pH	> 12
Densità	1,14 ± 0,05 kg/l

MODALITÀ D'USO

PREPARAZIONE.

Non rimuovere mufte già presenti, per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente. Asportare gli eventuali strati di muschio.

APPLICAZIONE.

Svitare il tappo di sicurezza e avvitare a fondo il nebulizzatore, avendo cura di mantenere la bottiglia in posizione verticale. Spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare a una distanza di 10-20 cm e lasciare agire per 5-10 minuti. Sciacquare a fondo la superficie trattata utilizzando una spugna o uno straccio imbevuti di acqua, quindi ripassare con un panno umido. Se necessario, ripetere il trattamento.

Dopo l'applicazione si consiglia l'uso di **Muffa Control Risanante** per risanare le murature in profondità e prevenire la formazione delle mufte nel tempo.

In caso di successiva tinteggiatura delle pareti, per conferire alle finiture un'elevata resistenza all'attacco delle mufte, suggeriamo di additivare l'idropittura con **Muffa Control Additivo** e di utilizzare come primer **Muffa Control Fissativo**.

PRECAUZIONI.

Non utilizzare quantità di **Rimuovi Muffa** superiori al necessario.

Non raschiare o spazzolare la muffa prima del trattamento, per non permettere che le spore possano diffondersi nell'ambiente e la muffa possa proliferare su altre superfici.

Data l'elevata efficacia del prodotto, per evitare possibili variazioni di colore delle superfici e dei giunti elastici (sigillanti), si consiglia di verificarne a priori la compatibilità con il substrato da trattare.

Non usare in combinazione con altri prodotti poiché potrebbero svilupparsi gas nocivi.

Il prodotto è corrosivo e ha effetto sbiancante: evitare l'applicazione su tessuti, indumenti, piante, metalli, vernici brillanti e, se necessario, provvedere a schermare o coprire oggetti, indumenti o pareti, al fine di proteggerli da eventuali schizzi.

Prima di spruzzare, assicurarsi sempre che l'ugello sia pronto all'uso, aprendolo come indicato nella parte superiore. Dopo ogni utilizzo svitare il nebulizzatore, sciacquarlo accuratamente con acqua e chiudere il flacone con il tappo di sicurezza. Una volta aperto, conservare il flacone di **Rimuovi Muffa** in posizione verticale, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da fonti di calore.

Quando il prodotto è terminato, non riutilizzare il flacone vuoto.

RESA.

10-14 m²/l, variabile a seconda delle condizioni del substrato da trattare.

PULIZIA ATTREZZI.

Pulire gli attrezzi con abbondante acqua subito dopo l'uso.

SICUREZZA PER L'OPERATORE E L'AMBIENTE.

Si raccomanda l'utilizzo di indumenti, occhiali e guanti protettivi durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Aerare bene i locali durante e dopo il trattamento. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Non disperdere nell'ambiente.

Prima dell'uso, leggere attentamente le indicazioni riportate sull'etichetta.

Per altre informazioni consultare la Scheda di Dati di Sicurezza disponibile su richiesta.

CONSERVAZIONE**STOCCAGGIO.**

Conservare il flacone, integro e ben chiuso, in posizione verticale, a temperatura compresa tra +5 e +30 °C, in luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da fonti di calore.
Una conservazione non ottimale del prodotto può influire sulla sua efficacia.

DURATA.

Almeno 24 mesi, se correttamente conservato.

FORMATI

Flacone 0,300 l	Confezione: 12 pz	Codice: 2031 300	EAN 8056736861721
Flacone 0,750 l	Confezione: 12 pz	Codice: 2031 750	EAN 8056736861738
Tanica 5 l	Confezione: 4 pz	Codice: 2031 005	EAN 8056736861745

VOCI DI CAPITOLATO**Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi.**

Fornitura e applicazione di pulitore, specifico per rimuovere tracce di muffa, muschi e licheni, a effetto immediato, pronto all'uso in flacone dotato di spruzzino, con effetto sbiancante, idoneo per il trattamento di pitture murali, intonaci, cemento, ceramica, fughe, mattoni faccia vista e pietre naturali (tipo **Rimuovi Muffa** della CAMP s.r.l).

L'applicazione dovrà essere effettuata dopo aver asportato dalla superficie da trattare gli eventuali strati di muschio e avendo cura di non rimuovere muffe già presenti, per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente.

Il trattamento dovrà essere effettuato spruzzando il prodotto sulla superficie da trattare a una distanza di 10-20 cm e lasciandolo agire per 5-10 minuti; sciacquando, quindi, a fondo la superficie trattata utilizzando una spugna o uno straccio imbevuti di acqua e ripassando, infine, con un panno umido, per un consumo complessivo di circa 10-14 m²/l, variabile a seconda delle condizioni del substrato da trattare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stato fisico	Liquido
Solvente	Acqua
Colore	Giallo chiaro; trasparente
pH	> 12
Densità	1,14 ± 0,05 kg/l

Rev. 2 del 05/04/2024

AVVERTENZE.

Le istruzioni e le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono fornite in buona fede e corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e applicative, a condizione che il prodotto sia adeguatamente immagazzinato e movimentato oltreché utilizzato in condizioni normali e osservando le raccomandazioni di CAMP.

Considerando l'estrema variabilità di materiali, substrati e reali condizioni di utilizzo da parte dell'utente, tali informazioni e istruzioni sono fornite da parte di CAMP senza alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per la specifica applicazione e relativa finalità e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Si precisa che CAMP si riserva il diritto di modificare la formulazione e le proprietà del prodotto e che il contenuto della presente scheda può essere soggetto a integrazioni e/o variazioni nel tempo. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della scheda tecnica del prodotto, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it

CAMP s.r.l.

Sede Legale

Via Fieno, 1 - 70010 Adelfia (BA) Italy

Sede Operativa

Zona PIP Via G. Decaro Lotto 18/19/20
70016 Noicattaro (BA) Italy

T + 39 0804782768

M info@campitalia.it

P.IVA 07371580726

CCIAA/REA BA55240

Member of CISQ Federation



ISO 9001 - ISO 14001